

Technische Angaben **HANDAUSLÖSER RB3**

Maße ohne Band	1.3 x 3.7 x 4.5 cm
Gewicht (inkl. Akku und Band)	28 g
Übertragung	2,4 GHz, RF
IP-Norm	IP67
Batterie	CR3032: 3 V, 500 mAh
Akku-Lebensdauer (bei einem Notruf am Tag und eine Umgebungstemperatur von ca. 23°C)	ca. 2 Jahre
Zertifikate	EN 60950-1, EN 301 328 V1.7.1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-4-2, EN 61000-4-8
Übertragungsbereichweite zu GEOCARE innerhalb von Gebäuden	30m (3 Räume abhängig vom Bau der Immobilie)
Übertragungsbereichweite zu GEOCARE außerhalb von Gebäuden	250m
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C (ideal: +15 °C bis +30 °C)
Lagerungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Gehäusematerial	ABS
Armbandmaterial	PVC
Armbandbreite	2.0 cm (standardisierte Größe)
Federstegsdurchmesser	1.8 mm (standardisierte Größe)
Bestellnummer Handauslöser RB3	Schwarz/Grün: 40069.12 (inkl. Band) Schwarz/Grau: 40070.12 (inkl. Band)



Technische Angaben **aktive Ladeschale AC3**

Durchmesser	12.5 cm
Gewicht	ca. 390 g
Kompatibel mit	GEOCARE GC5
Verbindung	USB (110cm)
Akku	LiPo 3.7 V, 1000mAh, IEC 62133
Akku-Lebensdauer	ca. 2 Jahre
Betriebslaufzeit bei voll geladenem Akku (ohne Stromanschluss)	24 Stunden
IEEE802.15.4 Sender-Empfänger	2.4 GHz (Kurzstrecken-Datenkommunikation)
Zertifikate	EN 60950-1, EN 300 328, EN 301 489-17

Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Gehäusematerial	Gehäuse: PC+ABS Tasten: Silikon Lichtleiter: PC
Bestellnummer Aktive Ladeschale AC3	Schwarz: 40074.12
Mikrofon	MEMS
Lautsprecher	5.0 W, 8 Ohms
Versorgung	5V / 1000mA (USB)